

278 主要規格表

車輛型式		豪華型大客車	經濟型大客車
底盤型式		MITSUBISHI FUSO 278	
<b>車輛尺寸</b>			
全長	mm	12145	
全寬	mm	2481	
全高	mm	3427	
軸距	mm	≥5,800	
輪距(前)	mm	2045	
輪距(後)	mm	1850	
<b>乘客室空間</b>			
室內寬	mm		
室內高	mm		
<b>車輛重量</b>			
車輛淨重	kg	12200	
車輛總重	kg	15500	
<b>性能</b>			
最高速度	km/h	119	
爬坡能力	tan%	38.5	
最小迴轉半徑	m	10	
<b>引擎系統</b>			
型式		6M60-3AT2 直列式 6 缸直接噴射 附渦輪增壓及中間冷卻器柴油引擎	
總排氣量	c. c.	7545	
最大馬力	PS/rpm	278/2600(日制總馬力)	
最大扭力	kg-m/rpm	82/1400(日制總馬力)	
<b>電氣系統</b>			
電瓶	V-AH	12V×2-200AH	
發電機	V-A	24V-150A	
<b>傳動系統</b>			
離合器		液壓控制螺旋彈簧式單片乾燥附氣壓輔助	
變速箱		前進 6 速，後退 1 速	
後軸差速器齒輪比		4.625	
輪胎		295/80R22.5	
鋼圈		22.5×8.25	
轉向系統		★ 左駕駛，油壓動力輔助 ★ 整體式可調整方向機柱	

<b>剎車系統</b>		
主剎車		雙迴路，全空氣式
手剎車		彈簧式安全剎車作用於後輪
輔助剎車		引擎排氣剎車
煞車冷卻灑水系統		★ 手動水量調整 ★ 各輪轂噴水配管
懸吊系統		★ 可動膜片式氣囊 ★ 附雙向作動式避震器及平衡桿
油箱容量		350L 不鏽鋼材料
車身結構		★ ''鳥籠結構'' 整體式骨架 ★ 整車骨架全部採用中鋼 SGC440 高張力鋼材 ★ 採用環保型隔熱吸音膠材料防護
空調系統		★ 引擎直結式驅動 ★ 冷熱排一體化 ★ 後方強制排熱風扇
<b>車身內部裝置</b>	<b>豪華型大客車</b>	<b>經濟型大客車</b>
車前_司機隔艙	●	▲
車前_駕駛遮陽簾	●	●
車前_時鐘	●	●
車側_行李架	●	●
車側_閱讀燈	●	●
車側_窗簾總成	●	▲
車內_乘客座椅	●	●
車內_司機座椅	●	●
車內_助手座椅	●	▲
車內_茶杯架	●	▲
車內_飲水機	●	▲
車內_冰箱	●	▲
車內_後廣告燈箱	▲	▲
<b>車身外部裝置</b>		
車外_前車門	●	●
車外_中車門	●	▲
車外_司機門	●	▲
車外_保養及維修門	●	●
車外_工具箱門	●	●
車外_行李艙門	●	●
車外_備用水箱	●100L	▲
車外_車身彩繪	▲	▲

<b>車用廣播系統</b>		
汽車音響主機	●	●
擴大主機	●	●
導遊用麥克風	●	●
高級喇叭	●12只	●8只
<b>影音娛樂系統</b>		
數位電視	●	▲
KTV 主機	●	▲
DVD 播放主機	●	●
無線麥克風*2	●	▲
32吋 LCD	●	●
17吋 LCD*5(中後段)	●	▲
<b>安全輔助系統</b>		
監視器主機 (含 7 吋 LCD)	●	●
車後攝影機	●	●
車內前攝影機	●	●
車內後方攝影機	●	●
錄影主機	▲	▲
倒車雷達系統	●	●
胎壓監測系統	●	▲
轉彎蜂鳴器	●	●
車前汽喇叭	▲	▲
<b>通訊系統及定位系統</b>		
台製單頻無線電主機		▲
日製雙頻無線電主機	●	▲
GPRS 系統	▲	▲
GPS 系統	▲	▲
<b>其他項目</b>		
110V 電源供應器含插座(400W)	●	▲
車門遙控器	●	▲
全鋁製輪圈	▲	▲
燃油箱	●350L	●案底盤配置
車頂景觀玻璃窗	▲	▲