

中型巴士規格表

車輛型式		豪華型中客車	公車型中客車
底盤型式		FA154L	
車輛尺寸			
全長	mm	7865	
全寬	mm	2300	2220
全高	mm	3000	2750
軸距	mm	≥3. 850	
輪距(前)	mm	1810	
輪距(後)	mm	1658	
車輛重量			
車輛淨重	kg		
車輛總重	kg	8500	
性能			
最高速度	km/h	105	
爬坡能力	Tan %	28%	
最小迴轉直徑	m	16m	
引擎系統			
型號		康明斯 ISF3. 8S4154 SCR	
型式		直列式四缸、水冷、增壓中冷	
總排氣量	L	3. 76L	
最大馬力	HP/rpm	154/2600	
最大扭力	N. m/rpm	500/1300-1700	
電氣系統			
電瓶	V-AH	12V×2-150AH	
發電機	V-A	28V 120A	
傳動系統			
離合器		膜片彈簧, 液壓操縱, 空氣助力	
變速箱		S5-70 前進 5 速, 後退 1 速	
後軸差速器齒輪比		4. 875	
輪胎		8. 25R16 輪胎	
轉向系統		國產, 傳動比為 17. 76	

剎車系統

主剎車		氣壓雙回路制動系統、 鼓式制動器 、彈簧儲能駐車系統，帶空氣乾燥器，
手剎車		彈簧式安全剎車作用於後輪
輔助剎車		引擎排氣剎車
懸吊系統		少片變截面鋼板彈簧懸架，前 4/後 4、前橫向穩定杆
油箱容量		120L
車身結構		★ ''鳥籠結構'' 整體式骨架 ★ 整車骨架全部採用中鋼 SGC440 高張力鋼材 ★ 採用環保型隔熱吸音膠材料防護
空調系統		★ 引擎直結式驅動 ★ 冷熱排一體化 ★ 後方強制排熱風扇

車身內部裝置

	豪華型中客車	公車型中客車
車前_司機隔艙	●	
車前_駕駛遮陽簾	●	
車前_時鐘	●	
車側_行李架	●	
車側_閱讀燈	●	
車側_窗簾總成	●	
車內_乘客座椅	如附圖	
車內_司機座椅	●	
車內_助手座椅	●	
車內_茶杯架	●	
車內_飲水機	立式飲水機	
車內_冰箱	規劃位置	

車身外部裝置

車外_前車門	●	
車外_司機門	●	
車外_保養及維修門	●	
車外_工具箱門	依客戶需要	
車外_行李艙門	●	
車外_備用水箱	依客戶需要	
車外_車身彩繪	依客戶需要	

車用廣播系統

汽車音響主機	●	
擴大主機	●	
導遊用麥克風	●	
高級喇叭(6 只)	●	

影音娛樂系統

數位電視	●	
KTV 主機	●	
DVD 播放主機	●	
無線麥克風*2	●	
32 吋 LCD	●	
17 吋 LCD*2(中段)	選配	

安全輔助系統

監視器主機 (含 7 吋 LCD)	●	
車後攝影機	●	
車內前攝影機	●	
錄影主機	選配	
倒車雷達系統	●	
胎壓監測系統	●	
轉彎蜂鳴器	●	

通訊系統及定位系統

台製單頻無線電主機	選配	
日製雙頻無線電主機	選配	
GPRS 系統	選配	
GPS 系統	選配	

其他項目

110V 電源供應器含插座(400W)	●	
車門遙控器	●	
全鋁製輪圈	選配	

● 標準配備